



Soluzioni complete per

SERIE NC Curvatubi idrau

Curvatubi idrauliche a CN Max. Capacità Ø168 mm



Serie NC

Curvatubi Idrauliche a controllo CN 9 Curve programmabili e 8 riferimenti mobili



La serie di curvatubi NC con controllo CN con schermo a sfioramento touch-screen. Combinazione ideale di curve anima di elevata precisione ed economicità. E' una soluzione pratica e semiautomatica per le piccole e medie produzioni. Fino a 9 curve programmabili e 4 o 8 riscontri opzionali.

SB-80NC

Curvatubi a CN con Touch-screen, e capacità fino a Ø88.9 mm. Curvatura idraulica per stiramento.



Prestazioni Macchina:

- Controllo NC con touch-scren
- Fino a 9 curve programmabili
- Facilità d'uso e programmazione
- Grande capacità di memoria
- Elevata precisione di curvatura: +/-0,15°
- Autodiagnosi e report errori sul display
- Chiusure idrauliche; Booster slita opzionale.
- · Adatta per materiali vari, come acciaio, inox,
- · alluminio e rame
- 4 o 8 riscontri opzionali
- · Lubrificazione dell'anima automatica (opz.)





Modello / Specifica	SB-38NC	SB-50NC	SB-63NC	SB-80 N C	SB-110NC	SB-130NC	SB-168NC
Capacità Acciaio Dolce [mm] (RM 1.5D)	Ø38.1 x 2.0 t	Ø50.8 x 3.0 t	Ø63.5 x 2.5 t	Ø88.9 x 2.3 t	Ø110 x 2.8t	Ø127 x 4.0 t	Ø168 x 6.8t
Capacità Acciaio Inox [mm] (RM 1.5D)	Ø38.1 x 1.4 t	Ø 50.8 x 2.0 t	Ø 63.5 x 1.6 t	Ø76.2 x 2.2 t	Ø101.6 x 4.0t	Ø120 x 3.0 t	Ø168 x 4.3t
Capacità Tubo Rettangolare [mm] (RM 2.5D)	38 x 25 x 2.0 t	40 x 20 x 2.3 t	60 x 30 x 3.2 t	75 x 45 x 3.2 t	76.2 x 76.2 x 2.2 t	101.6 x 101.6 x 3.0 t	127 x 127 x 6.8 t
Lunghezza max. tubo con anima [mm] (*)	2180	2600	2600	2850	3600	5200	7000
Max. Raggio di Curvatura [mm] (*)	200	250	250	250	400	500	600
Max. Angolodi Curvatura	185°	185°	185°	185°	190°	190°	190°
Num. max di curve per tubo	9						
Peso Lordo [kg]	900	1400	1650	3150	7200	10000	16000
Dimensioni Macchina [mm] (LxWxH)	2500 x 730 x 1020	3800 x 850 x 1030	3800 x 850 x 1030	3760 x 1960 x 1230	6400 x 1350 x 1500	7000 x 2150 x 1560	9750 x 2900 x 2600

^(*) Può essere esteso a richiesta.

À causa dei continui miglioramentei, il costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



TUBE BENDER .

Via del progresso, 30 36050 Sovizzo - Vicenza t: 0444-371.454 f: 0444-1830.467 e: info@socoitalia.it



SOCO MACHINERY CO., LTD.

No.3, Jingke E. Rd., Nantun Dist., Taichung City 40852, Taiwan T. 886-4-23591888 F: 886-4-23592386

E: sales@soco.com.tw